

PWI 1000 - 2000**PWE 1100 - 2100****MVP - 3300****MVP - 3400****CA - 2700****CF - 2300****EDG - 5200****EDG - 5250****EDG - 5300****EDG - 5400****EDG - 5500****EDG - 5550****PD2 - 2500****PD3 - 2600****PU - 7700****PU - 7700.1000**

Ürün içerikleri ile alakalı TDS isteyiniz.

ÇOK AMAÇLI ENDÜSTRİYEL YAPIŞTICILAR VE TUTKALLAR

Pencere ve kapı yapıştırma, Yüzey yapıştırma Lamba, zıvana ve finger joint yapıştırma İskelet işlerinde, koltuk iskeleti, koltuk, sandalye, masa yapımındaki nemli yapışma ortamında, Islak veya nemli ağaçların birbirine yapıştırılmasında kullanılır. Sert ağaçlarda, MDF, Sunta ve her türlü ağaçtan birinin diğerine ve kendi türünden herhangi bir malzemeye yapıştırılması amacı ile kullanılır.



ENDÜSTRİYEL YAPIŞTIRICILAR



AKTİF

TUTKAL VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Taşdelen Caddesi No.: 15 SİTELER - ANKARA

Tel.: (0312) 353 44 43 - 353 89 79 - 353 89 95

Fax: (0312) 353 93 23

e-mail: ank.info@aktifas.com.tr

www.aktifas.com.tr

www.a-tack.com.tr

www.aktifas.com.tr

a-tack®

ADHESIVES

Tel.: (0312) 353 44 43 - 353 89 79 - 353 89 95

E-mail: ank.info@aktifas.com.tr

www.aktifas.com.tr

www.a-tack.com.tr

a-tack®
ADHESIVES

	PWI 1000 PWI 2000	PWE 1100 PWE 2100	MVP - 3300	MVP - 3400	CA - 2700	CF - 2300	EDG - 5200	EDG - 5250	EDG - 5300	EDG - 5400	EDG - 5500	EDG - 5550	PD2 - 2500	PD3 - 2600	PU - 7700
															
UYGULAMA ALANLARI	Panel ve Profil Kaplama, Ağaç ve ağaç bazlı profillerin kaplanmasında kullanılır (PVC ve ABS v.b.)	Pencere profillerinin PVC folyo ve kağıt ile kaplanması. Termoplastik ve duroplastik folyoların ağaç bazlı malzemeler, rejit PVC, melamin reçineli yüzeyler ve metal yüzeylere kaplanması	3D uygulamalarda termoplastik folyo ile ağaç esaslı malzemelerin yapıştırılması.	3D uygulamalarda termoplastik folyo ile ağaç esaslı malzemelerin yapıştırılması.	Farklı kalınlıklardaki laminantların MDF yüzeyine yapıştırılması ve postforming uygulamasında kullanılır. Yer döşemeleri Ağaç esaslı kalınlaştırma uygulamaları Köpük malzemeler (Polistren köpük hariç) birbirlerine veya tekstil malzemelerine yapıştırır	Mobilya, yatak ve koltuk sanayinde sünger, elyaf, kumaş, keçe, döşemelik kumaş vb. malzemelerin birbirlerine veya diğer malzemelere	Kenar bantlama makinelerinde PVC, ABS, POLYESTER, HPL ve melamin kenar bantları nın yapıştırılmasında kullanılan güçlü bir yapıştırıcıdır. (Kenar bantları nın primerli olması gerekmektedir.)	Kenar bantlama makinelerinde PVC, ABS, POLYESTER, HPL ve melamin kenar bantları nın yapıştırılmasında kullanılan güçlü bir yapıştırıcıdır. (Kenar bantları nın primerli olması gerekmektedir.)	Eğri kenar bantlama makinelerinde PVC, ABS, POLYESTER, HPL ve melamin kenar bantlarının yapıştırılmasında kullanılan güçlü bir yapıştırıcıdır.	Kenar bantlama makinelerinde PVC, ABS, POLYESTER, HPL ve melamin kenar bantları nın yapıştırılmasında kullanılan güçlü bir yapıştırıcıdır.	Kenar bantlama makinelerinde PVC, ABS, POLYESTER, HPL ve melamin kenar bantlarının yapıştırılmasında kullanılan güçlü bir yapıştırıcıdır.	Profil kaplama makinelerinde MDF üzerine doğal kaplama, CPL, dekoratif kağıt.	Pencere ve kapı yapıştırma, Yüzey yapıştırma Lamba, zıvana ve finger joint yapıştırma i skelet işlerinde, koltuk iskeleti, koltuk, sandalye, masa yapımı ndaki nemli yapışma ortamı nda, ıslak veya nemli ağaçların birbirine yapıştırılmasında kullanılır. Sert ağaçlarda, MDF, Sunta ve her türlü ağaçtan birinin diğerine ve kendi türü nden herhangi bir malzemeye yapıştırılması amacı ile kullanılır.	Pencere ve kapı yapıştırma. Yüzey yapıştırma Lamba, zıvana ve finger joint yapıştırma i skelet işlerinde, koltuk iskeleti, koltuk, sandalye, masa yapımı ndaki nemli yapışma ortamı nda, ıslak veya nemli ağaçların birbirine yapıştırılmasında kullanılır. Sert ağaçlarda, MDF, Sunta ve her türlü ağaçtan birinin diğerine ve kendi türü nden herhangi bir malzemeye yapıştırılması amacı ile kullanılır.	Pencere ve kapı yapıştırma uygulamalarında. Ahşap ve ahşap malzemelerin laminant uygulamalarında. Dış mekan uygulamalarda, MDF panel uygulamalarında kullanılır.
ÖZELLİKLERİ	Hızlı kuruma, yüksek uygulama hızı Yüksek ısı direnci	Rulo uygulamalarında ve doctor-knife uygulamaları nda uygun olması.Düşük tüketim, Yüksek, iyi ısı direnci, Dış uygulamalar için uygunluk. Zor profillerde bile yüksek ilk tutuş. Ağaç ve plastik malzemelerde iyi yapışma kalitesi. Sulu ve nemli ortamlarda iyi yaşlanma direnci.	Çok iyi spray edilebilme özelliği. İyi ısı direnci (90 derece) iyi reaktivasyon hızı.	Çok iyi spray edilebilme özelliği. İyi ısı direnci (90 ile 120 °C derece arasında) iyi reaktivasyon hızı	Yüksek ilk tutuş, Çok yönlü uygulama Manuel uygulamalar için uygunluk	Solvent bazlı, alev almayan, elastomer esaslı, tek komponentli bir yapıştırıcıdır.	Yüksek ilk tutuş, İyi erime endeksi, Geniş uygulama alanı.	Yüksek ilk tutuş, İyi erime endeksi, Geniş uygulama alanı.	Düşük uygulama sıcaklığı 140 derece, Çok iyi erime endeksi değerleri , Uzun açık zaman, 0.20 kenar bantları için uygundur.	Mükemmel dozajlama, Yüksek ilk tutuş, İyi erime endeksi, Dolgusuz bir üründür.	Mükemmel dozajlama, Yüksek ilk tutuş, İyi erime endeksi, Düşük dolgu oranı.	Kaplama yapılacak malzemelere göre geniş uygulama ısı aralığı, Yüksek ilk tutuş ve homojenik yayılım	Tek komponentli bir yapıştırıcıdır. Kısa presleme süresi.	Tek komponentli bir yapıştırıcıdır. Yüksek talepler için çift komponentli tutkal, Sıcak ve soğuk yapıştırmalar için uygun, Kısa presleme süresi.	Tek komponentli bir yapıştırıcıdır. Uzun raf ömrü, kolay uygulama ve kısa kürleşme zamanı.
BAZ	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan Dispersiyon	Çözelti Polyester poliüretan dispersiyon	Polikloropren	Elastomer	Eva-Copolimer	Eva-Copolimer	Eva-Copolimer	Eva-Copolimer	Eva-Copolimer	Poliölefin	PVAC Dispersiyon	PVAC Dispersiyon	Poliüretan
RENK	Sarı	Sarı	Beyaz	Beyaz	Kırmızı veya Şeffaf	Kırmızı veya Şeffaf	Natural	Natural	Natural	Şeffaf	Semi Şeffaf	Sarı	Beyaz Vizkoz Sıvı	Beyaz Vizkoz Sıvı	Kahverengi
PAKETLEME	25 Kg - 250 Kg	25 Kg - 250 Kg	20 Kg - 1100 Kg	20 Kg - 1100 Kg	3 Kg - 15 Kg.	3 Kg - 15 Kg - 225 Kg - 1100 Kg	25 kg. Kağıt torbalarda	25 kg. Kağıt torbalarda	25 kg. Kağıt torbalarda	20 kg. Kağıt torbalarda	25 kg. Kağıt torbalarda	20 kg. Kağıt torbalarda	1000 KG/30 KG/ 10 KG/ 4 KG	30 kg - 1100 kg	30 Kg-250 kg-1000 Kg
UYGULAMA METODLARI	Profil kaplama ve laminasyon makinelerinde	Profil kaplama ve laminasyon makinelerinde	1,6 - 1,8 Uçlu tabanca ve 5-7 bar aralığında mdf yüzeye pistole ile uygulanır.	1,6 - 1,8 Uçlu tabanca ve 5-7 bar aralığında mdf yüzeye pistole ile uygulanır.	Yapıştırıcı 1,8 mm çaplı pistole veya spatula ile uygulanır.	Yapıştırıcı 1,8 mm çaplı pistole ile uygulanır.	Otomatik kenar bantlama, rulo aplikasyonlu kenar bantlama makineleri. Slot nozzle aplikasyonlu otomatik kenar	Uygulama esnasında ortam sıcaklığının 15°C'den fazla olması, yapıştırıcının yapıştırılacak yüzeyin tek tarafının tamamına yayılacak şekilde	Eğri kenar bantlama makineleri ve manuel uygulama aparatları ile	Merdane sistemli kenar bantlama makineleri	Merdane sistemli kenar bantlama makineleri	Uygulama esnasında ortam sıcaklığının 15°C'den fazla olması, yapıştırıcının yapıştırılacak yüzeyin tek tarafının tamamına yayılacak şekilde uygulanmalıdır.	Uygulama fırça, tutkal sürme merdanesi ile yapılabilir.	Uygulama fırça, tutkal sürme merdanesi ile yapılabilir.	Spaluta veya el merdanesi ile yapıştırılacak yüzeylerin kuru, kir, toz ve yağdan arındırılmış olmasına dikkat ediniz.
UYGULAMA MİKTARI	290-120 gr/m ²	290-120 gr/m ²	80-110 gr/M2	80-110 gr/m ²	Tutkalın tüketim sarfiyatı yüzeylere uygulanan miktara göre	Tutkalın tüketim sarfiyatı yüzeylere uygulanan	Tutkalın tüketim sarfiyatı yüzeylere uygulanan	Tutkalın tüketim sarfiyatı yüzeylere uygulanan	Tutkalın tüketim sarfiyatı yüzeylere uygulanan	Tutkalın tüketim sarfiyatı yüzeylere uygulanan	Tutkalın tüketim sarfiyatı yüzeylere uygulanan miktara	Tutkalın tüketim sarfiyatı yüzeylere uygulanan miktara	Yüzey yapıştırma : 100-130 g/m ² Masif ahşap yapıştırma : 150-200 g/m ²		Tutkalın tüketim sarfiyatı yüzeylere uygulanan miktara göre değişiklik gösterir.
AÇIK ZAMAN	1-2 dakikadır.	6-7 dakikadır.												8 ± 3 dak. 20°C	20-30 dakikadır.
STOKLAMA	Oda sıcaklığında yapılması tavsiye edilir. Malzemeler kuru ve serin ortamda nemden uzak muhafaza edilmelidir.	Oda sıcaklığında yapılması tavsiye edilir. Malzemeler kuru ve serin ortamda nemden uzak muhafaza edilmelidir.	Oda sıcaklığında yapılması tavsiye edilir. Malzemeler kuru ve serin ortamda nemden uzak muhafaza edilmelidir.	Oda sıcaklığında yapılması tavsiye edilir. Malzemeler kuru ve serin ortamda nemden uzak muhafaza edilmelidir.	Parlayıcı solventler içerdiğinden serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.	Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.	Oda sıcaklığında yapılması tavsiye edilir. Malzemeler kuru ve serin ortamda nemden uzak muhafaza edilmelidir.	Oda sıcaklığında yapılması tavsiye edilir. Malzemeler kuru ve serin ortamda nemden uzak muhafaza edilmelidir.	Oda sıcaklığında yapılması tavsiye edilir. Malzemeler kuru ve serin ortamda nemden uzak muhafaza edilmelidir.	Oda sıcaklığında yapılması tavsiye edilir. Malzemeler kuru ve serin ortamda nemden uzak muhafaza edilmelidir.	Oda sıcaklığında yapılması tavsiye edilir. Malzemeler kuru ve serin ortamda nemden uzak muhafaza edilmelidir.	Oda sıcaklığında yapılması tavsiye edilir. Malzemeler kuru ve serin ortamda nemden uzak muhafaza edilmelidir.	Soğuktan korunmalıdır	Soğuktan korunmalıdır	Oda sıcaklığında yapılması tavsiye edilir. Malzemeler kuru ve serin ortamda nemden uzak muhafaza edilmelidir.